



**Regione
Lombardia**

MODULO 12

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA E SCHEDA SINTETICA DELL'INTERVENTO O DI PARTI COMPIUTE
DELLO STESSO**

(Legge Regionale 12/10/2015, n. 33)

PROGETTISTA DELLE OPERE STRUTTURALI

Titolo		Cognome		Nome		Codice Fiscale				
Data di nascita		Sesso	Luogo di nascita			Cittadinanza				
Possesso Partita IVA	Partita IVA	Albo o Ordine		Sezione	Regione	Provincia		Numero iscrizione		
Sede Professionale		Indirizzo		Civico	Barrato	Interno	Scala	Piano	SNC	CAP
Provincia	Comune								<input type="checkbox"/>	
Telefono cellulare		Telefono fisso		Posta elettronica ordinaria			Posta elettronica certificata			

DIRETTORE DEI LAVORI STRUTTURALE

(obbligatorio se la documentazione trasmessa è valida agli effetti della denuncia dei lavori di realizzazione di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica)

Titolo		Cognome		Nome		Codice Fiscale				
Data di nascita		Sesso	Luogo di nascita			Cittadinanza				
Possesso Partita IVA	Partita IVA	Albo o Ordine		Sezione	Regione	Provincia		Numero iscrizione		
Sede Professionale		Indirizzo		Civico	Barrato	Interno	Scala	Piano	SNC	CAP
Provincia	Comune								<input type="checkbox"/>	
Telefono cellulare		Telefono fisso		Posta elettronica ordinaria			Posta elettronica certificata			

Nuova costruzione	<input type="radio"/>
Intervento su costruzione esistente	<input type="radio"/>
Edificio/opera di interesse strategico e/o rilevante	<input type="radio"/> sì <input type="radio"/> no

OGGETTO DELL'INTERVENTO**DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO****PROPRIETÀ**

Proprietà

COMMITTENTE

Cognome

Nome

Codice Fiscale

DATI PROPRI DEL CANTIERE*(compresi tutti gli ulteriori immobili indicati nel modulo "ulteriori immobili oggetto del procedimento")*

Particella terreni o Unità imm. urbana	Cod. cat.	Sezione	Foglio	Particella	Subalterno	Categoria	Visura		
							<input type="checkbox"/>		
Provincia	Comune	Indirizzo	Civico	Barrato	Interno	Scala	Piano	SNC	CAP
								<input type="checkbox"/>	

Zona sismica amministrativa:

1

2

3

4

1. Progettazione per azioni sismiche – Capitolo 7.3 NTC 2018

1.1. Metodo di calcolo usato:

analisi statica lineare

analisi dinamica lineare

analisi statica non lineare

analisi dinamica non lineare

altro (indicare norma di riferimento applicata)

motivazione, con richiami normativi, delle condizioni di applicabilità del metodo utilizzato

2. Descrizione dell'opera

superficie in pianta m ² tot. (di cui P.T.)		
n. Piani interrati		
n. Piani fuori terra		
volume (Entro T. + Fuori T. = TOT)		
luce max solai		
luce max sbalzi - aggetti	-	
min quota piano fondale		
max altezza piano copertura		

2.1. Destinazione d'uso

- Cat. A ambienti ad uso residenziali
 - aree per attività domestiche e residenziali
 - scale comuni, balconi, ballatoi
- Cat. B uffici
 - Cat. B1 uffici non aperti al pubblico
 - Cat. B2 uffici aperti al pubblico
 - scale comuni, balconi e ballatoi
- Cat. C ambienti suscettibili di affollamento
 - Cat. C1 aree con tavoli, quali scuole, caffè, ristoranti, sale per banchetti, lettura e ricevimento
 - Cat. C2 aree con posti a sedere fissi, quali chiese, teatri, cinema, sale per conferenze e attesa, aule universitarie e aule magne
 - Cat. C3 ambienti privi di ostacoli al movimento delle persone, quali musei, sale per esposizioni, aree d'accesso a uffici, ad alberghi e ospedali, ad atrii di stazioni ferroviarie
 - Cat. C4. aree con possibile svolgimento di attività fisiche, quali sale da ballo, palestre, palcoscenici
 - Cat. C5. aree suscettibili di grandi affollamenti, quali edifici per eventi pubblici, sale da concerto, palazzetti per lo sport e relative tribune, gradinate e piattaforme ferroviarie
 - Scale comuni, balconi e ballatoi
- Cat. D ambienti ad uso commerciale
 - Cat. D1 negozi
 - Cat. D2 centri commerciali, mercati, grandi magazzini
 - scale comuni, balconi e ballatoi
- Cat. E aree per immagazzinamento e uso commerciale ed uso industriale
 - Cat. E1 aree per accumulo di merci e relative aree d'accesso, quali biblioteche, archivi, magazzini, depositi, laboratori manifatturieri
 - Cat. E2 ambienti ad uso industriale
- Cat. F-G rimesse e aree per traffico di veicoli (esclusi i ponti)
 - Cat. F rimesse, aree per traffico, parcheggio e sosta di veicoli leggeri (peso a pieno carico fino a 30 kN)
 - Cat. G aree per traffico e parcheggio di veicoli medi (peso a pieno carico compreso fra 30 kN e 160 kN), quali rampe d'accesso, zone di carico e scarico merci
- Cat. H-I-K coperture
 - Cat. H coperture accessibili per sola manutenzione e riparazione
 - Cat. I coperture praticabili di ambienti di categoria d'uso compresa fra A e D
 - Cat. K coperture per usi speciali, quali impianti, eliporti

2.2. Sistema costruttivo					
C.C.A./C.A.P.	<input type="checkbox"/>	in opera	<input type="checkbox"/>	prefabbricato	<input type="checkbox"/>
acciaio	<input type="checkbox"/>	mista C.C.A./Acciaio	<input type="checkbox"/>	mista C.C.A./Legno	<input type="checkbox"/>
muratura	<input type="checkbox"/>	ordinaria	<input type="checkbox"/>	armata	<input type="checkbox"/>
mista	<input type="checkbox"/>	legno	<input type="checkbox"/>	opera in materiali sciolti	<input type="checkbox"/>
<i>(Paragrafo 6.8 NTC 2018)</i>					
altro					<input type="checkbox"/>
con dispositivi di isolamento sismico o di dissipazione					<input type="checkbox"/>

2.3. Tipo di fondazioni					
isolate su plinti					<input type="checkbox"/>
travi rovesce					<input type="checkbox"/>
graticcio e/o a platea					<input type="checkbox"/>
fondazioni su pali					<input type="checkbox"/>
jet grouting					<input type="checkbox"/>
altro					<input type="checkbox"/>
fondazioni collegate	<input type="radio"/>	sì	<input type="radio"/>	no	

2.4. Tipo di strutture in elevazione					
telaio travi e pilastri					<input type="checkbox"/>
strutture a pareti					<input type="checkbox"/>
murature portanti					<input type="checkbox"/>
costruzione semplice in muratura					<input type="checkbox"/>
altro					<input type="checkbox"/>

3. Tipo di intervento sul patrimonio esistente:

3.1. L'intervento riguarda un bene di interesse culturale in zone dichiarate a rischio sismico, ai sensi dell'articolo 29, comma 4 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42?				
<input type="radio"/>	sì	<input type="radio"/>	no	

3.2. Descrizione degli interventi strutturali da eseguirsi:				

3.3. Tipo di intervento:					
riparazione o intervento locale	<i>(Paragrafo 8.4.1 NTC 2018)</i>				<input type="checkbox"/>
intervento di miglioramento	<i>(Paragrafo 8.4.2 NTC 2018)</i>				<input type="checkbox"/>
intervento di adeguamento	<i>(Paragrafo 8.4.3 NTC 2018)</i>				<input type="checkbox"/>

3.4. Definizione del modello di riferimento per le analisi

(Capitolo 8.5 NTC 2018)

<input type="radio"/>	LC1	<input type="checkbox"/>	rilievo geometrico
		<input type="checkbox"/>	verifiche in situ limitate sui dettagli costruttivi
		<input type="checkbox"/>	indagini in situ limitate sulle proprietà dei materiali
<input type="radio"/>	LC2	<input type="checkbox"/>	rilievo geometrico
		<input type="checkbox"/>	verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi
		<input type="checkbox"/>	indagini in situ estese sulle proprietà dei materiali
<input type="radio"/>	LC3	<input type="checkbox"/>	rilievo geometrico
		<input type="checkbox"/>	verifiche in situ estese ed esaustive sui dettagli costruttivi
		<input type="checkbox"/>	indagine in situ esaustive sulle proprietà dei materiali

Fattore di confidenza FC=1,35 FC=1,20 FC=1,00

Motivazione del livello di conoscenza raggiunto e dei fattori di confidenza adottati:

3.5. Individuazione e giustificazione delle unità strutturali indipendenti

3.6. Risultati più significativi emersi dal confronto tra i livelli di sicurezza prima e dopo l'intervento

vulnerabilità sismica prima dell'intervento	$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}} = \alpha_u =$
vulnerabilità sismica dopo dell'intervento	$f_{a,SLV} = \frac{a_{SLV}}{a_{g,SLV}} = \alpha_u =$

4. Analisi dei carichi

4.1. Carichi permanenti di progetto:

4.2. Carichi variabili di progetto:

5. Valutazione dell'azione sismica

Tipi di costruzioni:

(Paragrafo 2.4.1 NTC 2018)

- 1 - temporanee e provvisorie ($V_N \leq 10$)
- 2 - con livelli di prestazioni ordinari ($V_N \geq 50$)
- 3 - con livelli di prestazioni elevati ($V_N \geq 100$)

5.1. Vita nominale:

5.2. Classe d'uso:

5.3. Categoria del sottosuolo e amplificazione stratigrafica adottate:

5.4. Categoria topografica e amplificazione topografica adottate:

5.5. Trascurabilità delle non linearità geometriche: sì no

(valore fattore teta):

6. Criteri di modellazione e di calcolo

6.1. Classe di duttilità: A B nessuna

6.2. Regolarità in pianta: sì no

6.3. Regolarità in elevazione: sì no

6.4. Tipologia strutturale a fini sismici

(Paragrafo 7.2.2 NTC 2018):

6.5. Presenza e giustificazione di elementi strutturali secondari:

6.6. Applicazione gerarchia delle resistenze:

sì

no

giustificazione in caso negativo:

6.7. Tipologia dei vincoli utilizzati per i principali elementi strutturali:

6.8. Rigidezza impalcati di piano:

infinitamente rigidi

sì

no

6.9. Rigidezza impalcati di copertura:

infinitamente rigidi

sì

no

6.10 Fattore di struttura adottato:

riferimento normativo p.to:

6.11 $\alpha U/\alpha 1$:

Kw:

6.12. Elementi strutturali in falso:

sì

no

6.13. Azione sismica verticale:

sì

no

6.14. Accelerazioni al suolo adottate per gli stati limite considerati:

6.15. Quota relativa dello zero sismico

7. Caratteristiche e proprietà dei materiali

7.1. Calcestruzzo in opera - fondazione:

classe di resistenza caratteristica

classe di esposizione ambientale

classe di consistenza

diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)

7.2. Calcestruzzo in opera - elevazione:

classe di resistenza caratteristica

classe di esposizione ambientale

classe di consistenza

diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)

7.3. Acciaio per c.a. in opera:

tensione caratteristiche di snervamento

$f_{y\ nom}$ (N/mm²)

tensioni rottura

$f_{t\ nom}$ (N/mm²)

7.4. Calcestruzzo per Prefabbricati:

lasse di resistenza caratteristica

classe di esposizione ambientale

classe di consistenza

diametro massimo nominale dell'aggregato (mm)

7.5. Acciaio per cemento armato precompresso:

tensione caratteristica di rottura

f_{ptk} (N/m²)

tensione caratteristica allo 0,1 % di deformazione residua

$f_{p(0,1)k}$ (N/mm²)

tensione caratteristica all'1 % di deformazione totale

$f_{p(1)k}$ (N/mm²)

tensione caratteristiche di snervamento

f_{pyk} (N/mm²)

allungamento sotto carico massimo

Agt

7.6. Strutture metalliche in acciaio e/o altri materiali:

7.7. Opere specialistiche di fondazione:

7.8. Dispositivi antisismici:

7.9. Muratura portante (ordinaria o armata):

resistenza caratteristica a compressione

f_k (N/mm²)

resistenza caratteristica a taglio in assenza di azione assiale

f_{vk0} (N/mm²)

modulo di elasticità normale secante

E (N/mm²)

modulo di elasticità tangenziale secante

G (N/mm²)

coefficiente parziale di sicurezza sulla resistenza a compressione della muratura γ_M

7.10.Legno:		
flessione	$f_{m,k}$ (N/mm ²)	
trazione parallela	$f_{t,0,k}$ (N/mm ²)	
trazione perpendicolare	$f_{t,90,k}$ (N/mm ²)	
compressione parallela	$f_{c,0,k}$ (N/mm ²)	
compressione perpendicolare	$f_{c,90,k}$ (N/mm ²)	
taglio	$f_{v,k}$ (N/mm ²)	
modulo elastico parallelo medio	$E_{0,mean}$ (N/mm ²)	
modulo elastico parallelo caratteristico	$E_{0,05}$ (N/mm ²)	
modulo elastico perpendicolare medio	$E_{90,mean}$ (N/mm ²)	
modulo elastico tangenziale medio	G_{mean} (N/mm ²)	
massa volumica caratteristica	ρ_k	
massa volumica media	ρ_{mean}	
classe di servizio	(1/2/3)	
coefficiente correttivo	k_{mod}	
coefficiente parziale di sicurezza	γ_M	

7.11.Altro:		

8. Criteri di verifica:

8.1. Effettuato il controllo degli spostamenti ai fini del danneggiamento di elementi non strutturali e impianti?		
<input type="radio"/> sì	<input type="radio"/> no	<input type="radio"/> non necessaria
8.2. Effettuata la verifica degli elementi costruttivi senza funzione strutturale (tamponamenti, tramezzi, ecc.)?		
<input type="radio"/> sì	<input type="radio"/> no	<input type="radio"/> non necessaria
Tipologia strutturale:		
<input type="radio"/> edifici con tamponamenti collegati rigidamente alla struttura che interferiscono con la deformabilità della stessa (SLD $dr < 0,005h$ - SLO $dr < 2/3 0,005h$)		
<input type="radio"/> edifici con tamponamenti progettati in modo da non subire danni a seguito di spostamenti di interpiano, per effetto della loro deformabilità intrinseca ovvero dei collegamenti alla struttura (SLD $dr \leq drp \leq 0,01h$ - SLO $dr \leq drp \leq 2/3 0,01h$)		
<input type="radio"/> costruzioni con struttura portante in muratura ordinaria (SLD $dr < 0,003h$ - SLO $dr < 2/3 0,003h$)		
<input type="radio"/> costruzioni con struttura portante in muratura armata (SLD $dr < 0,004h$ - SLO $dr < 2/3 0,004h$)		
8.3. Effettuata la verifica della distanza tra costruzioni contigue (giunti e martellamenti)?		
<input type="radio"/> sì	<input type="radio"/> no	<input type="radio"/> non necessaria
8.4. Effettuata la verifica dei collegamenti tra le fondazioni?		
<input type="radio"/> sì	<input type="radio"/> no	<input type="radio"/> non necessaria

9. Principali risultati del calcolo

Sintesi dei risultati dell'analisi sismica, anche mediante grafici (a seconda del tipo di analisi: taglio alla base, periodi propri, numero modi di vibrare considerati, massa partecipante, punti di controllo considerati per l'analisi push-over, risultati sintetici analisi push-over, spostamenti massimi e richiesti, ecc.).
In particolare nel caso di analisi dinamica lineare:

percentuale masse coinvolte:		MassaX tot % =	MassaY tot % =	
numero modi di vibrare considerati:				
primi due periodi principali:	T1x =	massa% =	T1y =	massa% =
	T2x =	massa% =	T2y =	massa% =
spostamenti massimi SLD		DIRx =	DIRy =	
spostamenti massimi SLV		DIRx =	DIRy =	
risultati principali di altre eventuali analisi:				

10. Giudizio motivato di accettabilità dei risultati (NTC 2018)

(illustrazione del confronto dei risultati ottenuti dal software con quelli ottenuti da semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con metodi tradizionali)

--

San Pellegrino Terme			
Luogo	Data	il progettista delle strutture	il direttore dei lavori strutturali